



# CITIZEN CLIMA

AIR CONDITIONING SYSTEMS

## SPLIT CITIZEN SERIA IQ

### Caracteristici:

Freon ecologic R410a

Design novator si ergonomic

Clasa de eficienta energetica „A”

Moduri de functionare: Racire / Incalzire / Dezumidificare

Filtru pentru retinerea prafului si polenului.

Baleiaj automat jet aer refulat + selectare pozitie lamela orizontala

Pornire/oprire automată la orele programate (Timer 1~18 ore)

Functionare silentioasa a unitatii interioare

Funcția AutoRestart

Model		CITIZEN				
		CSRA 09 - IQ (Clasa A-A)	CSRA 12 - IQ (Clasa A-A)	CSRA 18 - IQ (Clasa A-A)	CSRA 22 - IQ (Clasa A-A)	
Descriere		Ph / V / Hz	1 / 220~240V / 50Hz	1 / 220~240V / 50Hz	1 / 220~240V / 50Hz	1 / 220~240V / 50Hz
Alimentare		Ph / V / Hz	1 / 220~240V / 50Hz	1 / 220~240V / 50Hz	1 / 220~240V / 50Hz	1 / 220~240V / 50Hz
Răcire	Capacitate nominala	kW	2,5	3,5	5,2	6,2
		BTU/h	8.533	11.946	17.747	21.161
	Consum nominal	W	770	1090	1620	1870
	Intensitate nominală	A	3,38	4,78	7,19	8,32
	EER	W/W	3,25	3,21	3,21	3,21
Încălzire	Capacitate nominala	W	2,8	3,8	5,9	6,6
		BTU/h	9556	12969	20137	22526
	Consum nominal	W	775	1052	1635	1830
	Intensitate nominală	A	3,40	4,62	7,25	8,14
	COP	W/W	3,61	3,61	3,61	3,61
Capacitate dezumidificare		l/h	0,81	1,3	1,7	1,98
Consum maxim		W	1020	1560	2280	3400
Intensitate maxima		A	4,4	6,5	10	15,5
Intensitate de pornire		A	14	18	29	35
Unitate interioară	Dimensiune echipament (L*h*I)	mm	740*250*190	740*250*190	880*300*220	990/330/210
	Dimensiune ambalaj (L*h*I)	mm	820*330*270	820*330*270	950*390*300	1110*390*290
	Greutate netă/brută	kg	8/10	8/10	12/14	15/18
Debit aer unitate interioara (Max/Med/Min)		m3/h	500/80/250	550/380/250	700/650/500	900/650/500
Nivel zgomot unitate interioara (Max/Med/Min) ~ 1 m		dB(A)	41/34/30	44/34/30	50/45/39	50/48/43
Unitate exterioară	Dimensiune echipament (L*h*I)	mm	700*530*252	765*530*254	800*540*280	860*710*308
	Dimensiune ambalaj (L*h*I)	mm	820*620*390	910*630*370	950*620*390	1000*800*430
	Greutate netă/brută	kg	27/30	37/40	46/50	58/62
Debit aer unitate exterioara~UI (Max/Med/Min)		m3/h	1600	2000	2700	3200
Nivel zgomot unitate exterioara (Max/Med/Min) ~ 1 m		dB(A)	52	54	60	60
Agent frigorific ecologic R410A		g	570	680	1220	1600
Compresor		rotary	Samsung	Toshiba	Samsung	Toshiba
Presiune		MPa	3,6	3,6	3,8	3,8
Traseu frigorific	Diametre tevi ~ lichid / gaz	mm	Φ6/Φ10	Φ6/Φ10	Φ6/Φ12	Φ6/Φ12
	Lungime max. traseu frigorific UI-UE	m	10	10	15	15
	Diferență max. de nivel UI/UE	m	5	5	5	5
	Încărcare suplimentară	g/m	25	25	35	35
Domeniu de temperaturi de lucru UI		°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Domeniu de temperaturi de lucru UE		°C	-7~43	-7~43	-7~43	-7~43
Suprafață recomandată de utilizare; uz casnic		mp	10~20	20~30	30~40	40~50
PRET LISTA		EU fara TVA	307	343	493	602
		EU fara TVA				

Curs de facturare EUR=BNR+1% din ziua emiterii facturii fiscale

Preturile sunt exclusiv pt distribuitorii Simplex International, in limita stocului disponibil si se pot modifica fara aviz prealabil