



**Ventiloconvector pentru montaj in plafonul fals
de tip duct racordabil la tubulatura in sistem cu 2 tevi**

Model			FP34PA	FP51PA	FP68PA	FP85PA
Alimentare electrica		Ph/V/Hz	1N/220V/50Hz	1N/220V/50Hz	1N/220V/50Hz	1N/220V/50Hz
Debit de aer	m3/h	Max (H)	340	510	680	850
Capacitate de racire	kW	Max (H)	1,8	2,7	3,6	4,5
		Med (M)	1,6	2,4	3,3	4,1
		Min (L)	1,45	2,2	2,9	3,7
Capacitate de incalzire	kW	Max (H)	2,7	4,05	5,4	6,75
		Med (M)	2,4	3,65	4,9	6,2
		Min (L)	2,2	3,3	4,4	5,6
Tip ventilator			CENTRIFUGAL			
Presiune statica disponibila		Pa	12			
Schimbator de caldura	Presiune de lucru		MAX. 1,6 Mpa			
	Debit apa	m3/h	0,36	0,54	0,72	0,9
	Pierdere de presiune apa	kPa	5	9	19	19
Dimensiuni LxIxH		mm	756x495x238	756x495x238	756x495x238	756x495x238
Conexiuni hidraulice	Tur	inch	3/4			
	Retur	inch	3/4			
Nivel de zgomot		dB(A)	37	39	41	43
Greutate neta		kg	12,5	12,5	15,5	15,5

Model			FP102PA	FP136PA	FP204PA	FP238PA
Alimentare electrica		Ph/V/Hz	1N/220V/50Hz	1N/220V/50Hz	1N/220V/50Hz	1N/220V/50Hz
Debit de aer	m3/h	Max (H)	1020	1360	2040	2380
Capacitate de racire	kW	Max (H)	5,4	7,2	10,8	12,6
		Med (M)	4,9	6,5	9,7	11,3
		Min (L)	4,4	5,8	8,7	10,2
Capacitate de incalzire	kW	Max (H)	8,1	10,8	16,2	18,9
		Med (M)	7,3	9,7	14,6	17
		Min (L)	6,6	8,7	13,1	15,3
Tip ventilator			CENTRIFUGAL			
Presiune statica disponibila		Pa	12			
Schimbator de caldura	Presiune de lucru		MAX. 1,6 Mpa			
	Debit apa	m3/h	1,08	1,44	2,16	2,52
	Pierdere de presiune apa	kPa	25	27	26	40
Dimensiuni LxIxH		mm	1016x495x238	1221x495x238	1431x495x238	1849x495x238
Conexiuni hidraulice	Tur	inch	3/4			
	Retur	inch	3/4			
Nivel de zgomot		dB(A)	45	46	50	52
Greutate neta		kg	18,5	22	33	36