




GCV 3036 16D A04 TS2R

**Вертикальные модели бойлеров Base
Line / ANTICALC**

Бытовые приборы





Термостат



Высокоэффективная
изоляция



Анодный тестер



Описание

- Защита от накипа
- Более длинная жизнь эксплуатации
- Бесшумная работа
- Подходящий за использование в районах с мягкой и твердой водой
- Водонепроницаемый электрический выключатель с двухступенной мощностью для выбора нормального и быстрого нагревания
- Термостат с тепловой и электрической защитой
- Нержавеющий электрический нагревательный элемент
- Простое обслуживание - без необходимости в осушении, при замене нагревательного элемента



Технические Характеристики	
Номинальный объем	30 L
Вид резервуара для воды	стекло-керамическое покрытие
Номинальное напряжение [V/Hz]	230V/50Hz
Номинальная мощность [W]	1600 W
Степени мощности - Макс./ Мин. [W]	1600 W / 800 W
Рабочее давление	0.8 МПа
Изоляция	18 mm
Время нагрева с 15°C до 65°C	1h 56 min / 3h 25 min
Эл. выключатель с двумя степенями мощности	Да
Терморегулятор	Да
Магнийевый анодный протектор	Да
Анодный тестер	Нет
Возвратно-предохранительный клапан	Да
Габариты [Выс. Шир. Дл.] [m]	1.130 x 0.350 x 0.370 m
Вес (нетто) [kg]	23.9 kg
Установка	Вертикальная